

Cor: Preto

Numeração: 34 ao 47 Validade: 36 meses Comprimento interno do calçado: 270 mm Altura do cano: 165 mm Peso por pé do calçado:

0,250 kg



BAE **4045BAEN4600EL** REDUZIDO: 40123340

CA: 48383 LINHA: ELETRICISTA

Calçado tipo botina isolante elétrico de uso profissional, fechamento em cadarço, confeccionado em couro tipo nobuck e material têxtil, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal e resistente ao escorregamento e sistema de absorção de energia na região do salto

TECNOLOGIAS:

COURO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a mais entressola macia proporcionando maior conforto e compacta de major densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel e sobrepalmilha em poliuretano de 8mm.

SEGMENTOS:













LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47 10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof) Caixa para 04 Pares: .216x.33x.47 Caixa para 10 Pares: .52x.32x.43

Obs: Todas as medidas são baseadas no calcado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

