

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



### **PARAFUSO SEXTAVADO POLEGADA RP G.2** **ROSCA GROSSA ZNB**

**REFERÊNCIA: 122-**

A	3/16	1/4	5/16	3/8	7/6	1/2 WH	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
B	24	20	18	16	14	12 WH*	13	12	11	10	9	8	7	7	6	6
C	5/16	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	3/4	13/16	15/16	1.1/8	1.5/16	1.1/2	1.11/16	1.7/8	2.1/16	2.1/4
D	3,17	4,14	5,33	6,17	7,39	8,20	8,20	9,42	10,23	12,26	14,30	15,92	18,23	20,65	22,30	24,73
E	19,05	19,05	22,22	25,40	28,57	31,75	31,75	34,92	38,10	44,45	50,80	57,15	63,50	69,85	76,20	82,55
F	-	25,40	28,57	31,75	34,92	38,10	38,10	41,27	44,45	50,80	57,15	63,50	69,85	76,20	82,55	88,90

- A= Diâmetro do parafuso  
 B= Rosca UNC FPP  
 C= Chave  
 D= Altura da cabeça (mm)  
 E= Altura da rosca para comprimentos < 6'  
 F= Altura da rosca para comprimentos > 6'

\*Medidas aproximadas

\*Material aço médio carbono grau 2

\*Tratamento superficial zincado branco

\*Rosca WH referência -123-

Aviso: As informações contidas acima não possuem nenhuma fonte de informação ou referência, o que compromete sua credibilidade. Aconselhamos ao leitor que tendo a necessidade, pesquise com profundidade as informações desejadas e nos ajudem a melhorar as informações